

M
A
I
A

4
0
0



M
A
I
A


NOVA
DISTRIBUTORI AUTOMATICI



MAIA

400



QUANTITÀ INDICATIVA

Caffè	kg. 2,5
Latte	kg. 1,5
Cioccolato	kg. 3,0
The	kg. 3,0
Caffè solubile	kg. 1,2
Orzo	kg. 1,2
Zucchero	kg. 4,0
Palette	n. 400
Bicchieri	n. 400



MAIN FEATURES:

- Glasses: n. 400 ø 74 mm
- Coffee spoons: n. 400
- Containers: n. 7 (max.)
- Choices: n. 28 (max.)
- Payment system: Parallel 12 or 24 V, Serial Executive, Master and Slave, Serial BDV, Serial MDB, Master or Slave
- Sale: on Menu
- Datas indicator: flash serial or in EVA/DTS form

TECHNICAL FEATURES:

- Height: mm 1630, Width: mm 545, Depth: mm 630
- Weight: Kg. 110
- Power supply: 220V - 50 Hz
- Max. power load: 1.200 W
- Water system pressure: between 0,5 and 8,5 Bar (male connection 3/4" gas)
- The machine can't be exposed to direct sunlight and have to be protected from the weather.
- The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without any notice.

ACCESSORIES

- Water Autonomous Kit 20 lt. Tank
- Soluble Coffee Kit
- Barley /broth Kit
- Lighting Kit panel
- GSM Kit



TECHNISCHE CHARAKTERISTIK:

- Glasses: n. 400 ø 74 mm
- Löffels: n. 400
- Behälter: n. 7 (max.)
- Wahlen: n. 28 (max.)
- Zahlungssystem: Parallel 12 oder 24 V, Reihenweise: Executive, Master und Slave, Reihenweise: BDV, Reihenweise: MDB, Master oder Slave
- Verkauf: über der Menu
- Daten Zeiger: flash serial oder in EVA/DTS

TECHNISCHE DATEN:

- Höhe: mm 1630, Breite: mm 545, Tiefe: mm 630
- Gewicht: Kg. 110
- Speisespannung: 220V - 50 Hz
- Max Stromentnahme: 1.200 W
- Wasser system Druck: zwischen 0,5 und 8,5 Bar (Zapfenverschluss 3/4" gas)
- Der Automat soll in einem gekühlte Raum gestellt und nicht in der Sonne oder dem Unwetter aus-gesetzt werden.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Broschüre vorgelegten Geräte ohne Voranzeige zu ändern.

ZUBEHÖRTEIL

- Wasser Autonom Kit 20 lt. tank
- Solubel K affee Kit
- Gerste /Brühe Kit
- Beleuchtung Kit Panel
- GSM Kit



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bicchieri: n. 400 ø 74 mm
- Palette: n. 400
- Contenitori: n. 7 (max.)
- Selezioni: n. 28 (max.)
- Sistema di pagamento: Parallelo 12 o 24 V, Seriale con protocollo Executive, Master e Slave, Seriale con protocollo BDV, Seriale con protocollo MDB, Master o Slave
- Vendita: a Menu
- Rilevazione dati: flash serial o formato EVA/DTS

DATI TECNICI

- Altezza: mm 1630, Larghezza: mm 545, Profondità: mm 630
- Peso: Kg. 110
- Alimentazione: 220V - 50Hz
- Max. potenza assorbita: 1.200 W
- Pressione rete idrica: tra 0,5 e 8,5 Bar (attacco maschio 3/4" gas)
- Il distributore non può essere esposto al sole o alle intemperie
- Il Costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche del prodotto presentato nel depliant.

ACCESSORI

- Kit Autonomo acqua tanica 20 lt.
- Kit Caffè solubile
- Kit orzo / brodo
- Kit illuminazione pannello
- Kit GSM



CARACTERISTIQUES:

- Verres: n. 400 ø 74 mm
- Cuillers: n. 400
- Réceptients: n. 7 (max.)
- Sélections: n. 28 (max.)
- Système de paiement: Parallele 12 ou 24 V, Série Executive, Master et Slave, Série BDV, Série MDB, Master ou Slave
- Vente: avec Menu
- Relevation éléments: flash serial ou EVA/DTS format

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Hauteur: mm 1630, Largeur: mm 545, Profondeur: mm 630
- Poids: Kg. 110
- Alimentation: 220V - 50 Hz
- Consommation max.: 1.200 W
- Pression système hydrique: entre 0,5 et 8,5 Bar (connexion mâle 3/4" gas)
- Le distributeur ne doit pas être exposé ni au soleil ni aux intempéries.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils présentés dans cette publication.

ACCESSOIRES

- Autonome eau Kit 20 lt. Bidon
- Kit Caffè soluble
- Kit Malt /bouillon
- Kit illumination panneau
- GSM Kit



TECNICAS CARACTERISTICAS:

- Vasos: n. 400 ø 74 mm
- Cucharas: n. 400
- Contenedores: n. 7 (max.)
- Selecciones: n. 28 (max.)
- Sistema de pago: Paralelo 12 o 24 V, Serial Executive, Master e Slave, Serial BDV, Serial MDB, Master o Slave
- Venta: a Menu
- Relevation datos: flash serial o formato EVA/DTS

DATOS TECNICOS:

- Altura: mm 1630, Anchura: mm 545, Profundidad: mm 630
- Peso: Kg. 110
- Tensión de alimentación: 220V - 50 Hz
- Consumo máximo: 1.200 W
- Presión sistema fontanero: entre 0,5 e 8,5 Bar (conexión macho 3/4" gas)
- El distribuidor debe ir ubicado en un ambiente ventilado, nunca expuesto al sol o al intemperie. El constructor se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, las características de los aparatos presentados en esta publicación.

ACCESSORIO

- Kit Autonomo agua 20 lt. Bidón
- Kit Caffè soluble
- Kit Cebada/caldo
- Kit iluminación panel
- GSM Kit

ELEKTRAL S.

Izmir Ataturk Industrial Zone
M.K. Ataturk Blv. 23 Cigli/35620 Izmir - Turkiye
Tel : +90 232 376 7300 (pbx) Fax : +90 232 376 7030
e-mail : elektral@elektral.com.tr <http://www.elektral.com.tr>